

Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Grazie alla larghezza operativa (400 mm - 500 mm) e doppia direzione, questi modelli sono indispensabili se si cerca forza di compattazione ed agilità in aree ristrette.

Il manico regolabile garantisce un'ottima presa e il sistema idraulico consente di poter scegliere la velocità direzionale ed insistere su aree dove è necessaria più compattazione.

La struttura aperta garantisce un accesso ottimale e rapido al motore e alle componenti per la manutenzione ordinaria.



Leva acceleratore con posizioni fisse, per garantire produttività e affidabilità nel tempo (modello diesel).



CR2140



CR2150



30-40 cm



25-30 m/min



20°



90 Hz



21 kN

MODELLO	DIM. PIASTRA	PESO	CARBURANTE	MOTORE	
CR2140	400 x 632 mm	112 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		112 kg	BENZINA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		113 kg	BENZINA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		121 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)
CR2150	500 x 632 mm	127 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		127 kg	BENZINA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		128 kg	BENZINA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		136 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)

ACCESSORI



Impianto acqua (10 litri)



Tappeto in Vulkollan® con attacchi



Ruote trasporto (di serie)