

Ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.

Grazie alla larghezza operativa (500 mm - 650 mm) e doppia direzione, questi modelli possono essere utilizzati per lavori di compattazione di aree più grandi, ma senza perdere la semplicità delle piastre vibranti reversibili leggere.

Il manico regolabile garantisce un'ottima presa, e il sistema idraulico consente di poter scegliere la velocità direzionale ed insistere su aree dove è necessaria più compattazione.

La struttura aperta garantisce un accesso ottimale e rapido al motore e alle componenti per la manutenzione ordinaria.



Leva acceleratore con posizioni fisse, per garantire produttività e affidabilità nel tempo (modello diesel).



**CR3050 benzina**



**CR3050 diesel**



**CR3265 diesel**



MODELLO	DIM. PIASTRA	PESO	CARBURANTE	MOTORE	
CR3050	500 x 700 mm	117 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		117 kg	BENZINA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		178 kg	BENZINA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		190 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)
CR3265	650 x 700 mm	182 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		182 kg	BENZINA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		183 kg	BENZINA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		195 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)



40-50 cm



22 m/min



20°



90 Hz



30-32 kN

### ACCESSORI



Impianto acqua (10 litri)



Tappeto in Vulkollan® con attacchi



Ruote trasporto (di serie)