

Ideale per la compattazione profonda di piccole e medie superfici, fondazioni, sottofondi e trincee.

Grazie alla sua larghezza operativa (500 mm) e doppia direzione, questo modello garantisce produttività e comodità allo stesso tempo.

Il manico regolabile garantisce un'ottima presa e il sistema idraulico consente di poter scegliere la velocità direzionale e insistere su aree dove è necessaria più compattazione.

La struttura aperta garantisce un accesso ottimale e rapido al motore e alle componenti per la manutenzione ordinaria.

La robusta leva acceleratore, posizionata vicino alla presa dell'operatore, e l'avviamento elettrico (opzionale) rendono l'utilizzo del modello Batmatic CR4550 semplice e funzionale.



CR4550



Tutte le piastre reversibili Batmatic sono dotate di un robusto e sicuro sistema di fissaggio del manico



60-75 cm



22 m/min



20°



70 Hz



45 kN

MODELLO	DIM. PIASTRA	PESO	CARBURANTE	MOTORE	
CR4550	500 x 750 mm	237 kg 238 kg	BENZINA DIESEL	Honda GX 270 Hatz 1 B30	6,3 kW (8,4 HP) 5,0 kW (6,8 HP)
CR4550-AE	500 x 750 mm	253 kg 251 kg	DIESEL DIESEL	Hatz 1 B30 Kohler 15LD350	5,0 kW (6,8 HP) 5,5 kW (7,5 HP)

AE: Modello con avviamento elettrico

ACCESSORI



Tappeto in Vulkollan® con attacchi



Cruscotto avviamento elettrico con spie di allerta (modello CR4550-AE)