

Ideale per le riparazioni di superfici asfaltate, per piccoli lavori di compattazione e per la sistemazione di aree verdi.

Il modello è studiato nei minimi particolari: piastra con bordi arrotondati per evitare segni su superfici asfaltate durante la compattazione, maniglie incorporate alla piastra, vibratore manutenzione zero sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la piastra vibrante Batmatic FP1342 robusta ed affidabile.



FP1342 G



FP1342 R



FP1342 W



MODELLO	DIM. PIASTRA	PESO	CARBURANTE	MOTORE	
FP1342 G con sistema di sollevamento	420 x 550 mm	76 kg 76 kg 77 kg	BENZINA	Robin EX 17 Honda GX 160 Kohler SH 265	4,2 kW (5,7 HP) 3,6 kW (4,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)
FP1342 R con Rollbar	420 x 550 mm	77 kg 77 kg 78 kg	BENZINA	Robin EX 17 Honda GX 160 Kohler SH 265	4,2 kW (5,7 HP) 3,6 kW (4,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)
FP1342 W con Rollbar e impianto acqua	420 x 550 mm	78 kg 78 kg 79 kg	BENZINA	Robin EX 17 Honda GX 160 Kohler SH 265	4,2 kW (5,7 HP) 3,6 kW (4,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)



15-25 cm



22 m/min



20°



90 Hz



13 kN

ACCESSORI



Impianto acqua (12 litri)



Tappeto in Vulkollan® con attacchi



Ruote trasporto (di serie)



Rulliera per pavimentazioni