

Ideale per piccoli lavori di compattazione di terreni e suoli in sabbia o ghiaia, e per il ripristino di superfici asfaltate.

Il modello è studiato nei minimi particolari: piastra con bordi arrotondati per evitare segni su superfici asfaltate durante la compattazione, maniglie incorporate alla piastra, vibratore a manutenzione zero sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la piastra vibrante Batmatic FP1650 robusta ed affidabile.



FP1650 G




FP1650 R



FP1650 W



15-25 cm



25 m/min



20°



90 Hz



16 kN

MODELLO	DIM. PIASTRA	PESO	CARBURANTE	MOTORE	
FP1650 G con sistema di sollevamento	500 x 560 mm	88 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		88 kg		Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		89 kg		Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
FP1650 R con Rollbar	500 x 560 mm	89 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		89 kg		Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		90 kg		Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
FP1650 W con Rollbar e impianto acqua	500 x 560 mm	91 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		91 kg		Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		92 kg		Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)

ACCESSORI




Impianto acqua (12 litri)



Tappeto in Vulkollan® con attacchi



Ruote trasporto (di serie)



Rulliera per pavimentazioni