

# T70

**700 kg • 1543 lbs**

**IT** Motori termici più performanti e una grande potenza idraulica a tre stadi permettono al minidumper T70 di trasportare facilmente carichi fino a 700 kg. La macchina ideale per essere utilizzata su cantieri edili, giardinaggio, agricoltura o garden design.

**EN** More effective thermal engine and a great three-stage hydraulic power ensure to T70 minidumper to carry easily up to 1543 lbs loads. The ideal machine to be used in construction sites, landscaping, agriculture or garden design.

T70 • MINIDUMPER

CNF—CONSTRUCTION EQUIPMENT



Sistema autocaricante  
Self-loading system



Joystick



Sottocarro rinforzato  
Heavy duty undercarriage

Equipaggiato con / Equipped with:  
Honda 8.4 HP



**5**

Versioni disponibili • Available models

**1**

Motorizzazione a benzina  
Gasoline engine

**2**

Avviamento elettrico  
Electric starting

**3**

Due pompe port. var. + 1 pompa ingr.  
Two var. displ. pumps + 1 gear pump

**4**

Trasmissione idrostatica  
Hydrostatic transmission

**5**

Rulli oscillanti  
Rocking rollers

**VANTAGGI / ADVANTAGES**



Cassone con sponde apribili  
Farm bed skip



Sovraspanda  
Extra overboard

**MOTORE TERMICO**  
ENGINE  
→ HONDA GX270  
→ YANMAR L70

**TRASMISSIONE**  
TRANSMISSION  
→ IDROSTATICA  
→ HYDROSTATIC

**POMPA IDRAULICA**  
HYDRAULIC PUMP  
→ 3 X INGRANAGGI  
→ 3 X GEAR PUMP

**MOTORE IDRAULICO**  
HYDRAULIC MOTOR  
2 x ORBITALI  
2 x ORBITAL

**PORTATA POMPA**  
PUMP FLOW RATE  
3 x 14 l/min  
3 x 3.8 gpm

**PRESSIONE MASSIMA**  
MAX PRESSURE  
180 bar

**RAFFREDDAMENTO IDRAULICO**  
HYDRAULIC COOLING SYSTEM  
ARIA  
AIR

**LARGHEZZA CINGOLI**  
TRACK WIDTH  
180 mm  
7 Inch

**RULLI**  
TRACK ROLLERS  
3

**RULLI OSCILLANTI**  
ROCKING ROLLERS  
→ SI  
→ YES

**REGOLAZIONE CINGOLI**  
TRACK TENSIONER  
SI  
YES

**2 VELOCITÀ DI TRASLAZIONE**  
2 TRAVEL SPEED  
2,5 - 3,5 km/h  
1,55 - 2,2 mp/h

**CAPACITÀ OPERATIVA**  
OPERATING WEIGHT  
→ 700 kg / 1543 lbs  
**HIGH-TIP**  
→ 600 kg / 1322 lbs

**MASSA A VUOTO**  
EMPTY WEIGHT  
355 kg  
749 lbs


**CONTROLLO**  
CONTROL  
→ MONOJOYSTICK

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**


**RASO** 0.24 m<sup>3</sup>  
STRUCK 0.31 yd<sup>3</sup>




**COLMO** 0.30 m<sup>3</sup>  
HEAPED 0.39 yd<sup>3</sup>




**RASO** 0.12 m<sup>3</sup>  
STRUCK 0.15 yd<sup>3</sup>




**COLMO** 0.20 m<sup>3</sup>  
HEAPED 0.26 yd<sup>3</sup>



**RASO** 0.21 m<sup>3</sup>  
STRUCK 0.27 yd<sup>3</sup>



**COLMO** 0.29 m<sup>3</sup>  
HEAPED 0.37 yd<sup>3</sup>



**CAPACITÀ / CAPACITY**

**T70**

**MINIDUMPER**

**CAPACITÀ OPERATIVA**  
OPERATING WEIGHT  
700 kg · 1543 lbs

**LARGHEZZA AI CINGOLI**  
TRACK WIDTH  
680 mm · 26.7 inch

