

Tipo Type	Larghezza Width		Peso Weight	Lunghezza Length	Larghezza massima scavo Max trench width	Portata veicoli con cingoli in gomma Load capacity for rubber track vehicles	Portata veicoli con ruote in gomma Load capacity for wheeled vehicles
	Interna / Internal	Esterna / external					
	mm						
B.1200/100	1.000	1.132	34	1.200	600	5.500	4.400
B.1200/125	1.250	1.382	38	1.200	600	3.200	1.400
B.1600/100	1.000	1.132	44	1.600	1.000	5.500	4.400
B.1600/125	1.250	1.382	49	1.600	1.000	3.200	1.400
B.2200/100	1.000	1.132	58	2.200	1.600	3.200	3.200
B.2200/125	1.250	1.382	65	2.200	1.600	3.200	1.400
B.2600/100	1.000	1.132	68	2.600	2.000	2.500	2.400
B.2600/125	1.250	1.382	77	2.600	2.000	2.500	1.400
B.3200/100	1.000	1.132	82	3.200	2.600	1.850	1.850
B.3200/125	1.250	1.382	93	3.200	2.600	1.850	1.400
B.4000/100.CR1	1.000	1.132	100	4.000	3.400	1.350	1.350
B.4000/125.CR1	1.250	1.382	115	4.000	3.400	1.350	1.350
B.5000/100.CR1	1.000	1.132	125	5.000	4.400	1.000	1.000
B.5000/125.CR1	1.250	1.382	142	5.000	4.400	1.000	1.000
B.6000/100.CR1	1.000	1.132	150	6.000	5.400	840	840
B.6000/125.CR1	1.250	1.382	170	6.000	5.400	840	840